


002



0038/04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / FEATURES

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION

<i>Tipo de rosa / Type of card</i>	Cónica / Conical
<i>Diámetro rosa / Card diameter</i>	85mm.
<i>Graduación / Graduation</i>	5°
<i>Líneas de fe / Lubber lines</i>	1
<i>Compensación / Compensators</i>	opcional/optional
<i>Iluminación / Lighting</i>	12 / 24V
<i>Tapa de protección / Protective cover</i>	No
<i>Garantía / Warranty</i>	5 años / 5 Years
<i>Certificado SOLAS/MED - SOLAS/MED approved</i>	Sí / Yes
<i>Reparable / Repairable</i>	Sí / Yes

<i>Agujero de montaje / Mounting hole</i>	No
<i>Profundidad agujero/Depth below mounting surface</i>	
<i>Altura total / Overall height</i>	150mm.
<i>Diámetro total / Overall width</i>	136mm.
<i>Tornillos suministrados / Provided screws</i>	Sí / Yes
<i>Plantilla de instalación / Mounting template</i>	
<i>Estribo extraíble / Removable Bracket</i>	Sí / Yes

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Compás con estribo para embarcaciones neumáticas o motor de 6 a 12 m. Este compás se puede suministrar con dos bases para poder ser instalado en distintas ubicaciones. Todos los compases de la gama C12 se pueden instalar en una superficie horizontal o vertical.

This is a modern and stylish looking power or sail boat bracket mounted compass.

