

0075



0038/04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / FEATURES

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION

| | | | |
|---|---------------------|---|----------|
| <i>Tipo de rosa / Type of card</i> | Plana / Flat | <i>Agujero de montaje / Mounting hole</i> | |
| <i>Diámetro rosa / Card diameter</i> | 140 mm. | <i>Profundidad agujero/Depth below mounting surface</i> | |
| <i>Graduación / Graduation</i> | 2,5° | <i>Altura total / Overall height</i> | 210 mm. |
| <i>Líneas de fe / Lubber lines</i> | 4 a/at 90° | <i>Diámetro total / Overall width</i> | 170 mm. |
| <i>Compensación / Compensators</i> | Incluida / Built-in | <i>Tornillos suministrados / Provided screws</i> | Sí / Yes |
| <i>Iluminación / Lighting</i> | 12 / 24V | <i>Plantilla de instalación / Mounting template</i> | Sí / Yes |
| <i>Tapa de protección / Protective cover</i> | Sí / Yes | <i>Timonera / Binnacle</i> | ABS |
| <i>Garantía / Warranty</i> | 5 años / 5 Years | | |
| <i>Certificado SOLAS/MED - SOLAS/MED approved</i> | Sí / Yes | | |
| <i>Reparable / Repairable</i> | Sí / Yes | | |

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Compasses con pedestal, con una excelente visibilidad y aro cardan interior.
Sistema de compensación y tapa de protección incluida, para motor o vela a partir de 12 metros.

This is a power or sailboat binnacle compass.

